

الوصف :

طلاء اسفلتي مطاطي ، يستخدم على البارد ، يعطي عند جفافه طبقة عازلة للماء والرطوبة عالية المطاطية .

التركيب :

اسفلت معالج ذو نقطة سيولة عالية المطاط ، محلات نفطية طيارة .

الاستعمالات :

يستعمل لعزل المناطق الضيقة التي تصعب فيها الحركة كالزوايا ، وتحت الخزانات والانابيب و حوالي البراغي ... الخ .
نظرا لمطاطيته ، يبقى فعالا على السطوح التي تحدث فيها تشققات بسيطة ، يستخدم في الاساسات ، ارضيات المطابخ والحمامات ، والاسقف

طريقة الاستعمال :

- التأكد من ان السطح نظيف ، جاف وخال من الاوساج والزيوت .
- ادهن السطح بطبقة اساس (ايزوبرايمر) لاجلاق مسامات الخرسانة والتأكد من الالتصاق المحكم بين الخرسانة و الايزوكوت .
- حرك المزيج ضمن البرميل بشكل جيد قبل الطلاء ..
- رش طبقة من التلك او البودرة الناعمة على سطح الطلاء بعد جفافه .
- لاطالة عمر الطلاء ، يجب حمايته من اشعة الشمس المباشرة

التغطية :

حوالي ال 1 لتر / م² حسب مسامية السطح .

شروط الحفظ :

احفظ بعيدا عن حرارة الشمس وتحت مكان مسقوف ، الطلاء الاسفلتي قابل للاشتعال لذا يجب ابقاؤه بعيدا عن الشرارة ومصادر اللهب .
عند الاستعمال يجب الحفاظ على التهوية الجيدة وعدم استنشاق الرائحة .
لا يحتوي على مواد سامة او مضرّة بالبيئة ، يجب ابقاء العبوة محكمة الاغلاق لمنع تطاير المذيب .