



**EN - Description:** STERN MARINE ADHESIVE is one-component polyurethane prepolymer based moisture curing wood adhesive. High bond strength. Easy application. Water and moisture resistant. Quickly becomes tack-free. Can be used on slightly humid surfaces.

**Application Area:** Bonding and fixing wooden elements to several porous or non porous substrates such as formica, MDF, polystyrene foams, all kinds of woods, glass wool, metals, stones, brick and various plastics. Used in indoor applications, window and furniture productions, installation of wooden elements and repairing of vessels.

**Instructions For Use:** Make sure the surface to be applied is dry and clean, free of dust, dirt, rust and grease. Slightly dampening the surface to be applied accelerates curing and slightly foaming freezes glue. Pressing the parts to be applied is important for achieving better results. Surfaces applied must be joined within 20 minutes and then pressed together until complete curing is achieved. **Safety:** Keep away from reach of children. Harmful by inhalation. Use only in well ventilated areas. Avoid contact with eyes and skin. In case of contact, wash with plenty of water and seek a physician. **IMPORTANT! The shelf life is limited once the bottle is opened due to adhesive cures by moisture. The bottle must be kept tightly closed after use.** Shelf Life: 12 months. Production date is on the product.

**الوصف:** لاصق ستيرن البحري هو لاصق خشب أحادي المكون، مصنوع من مادة البولي يوريثان المسبقة البوليمر، ويعالج الرطوبة. قوة التصاق عالية. سهل الاستخدام. مقاوم للماء والرطوبة. يذوب بسرعة. يمكن استخدامه على الأسطح الرطبة قليلاً. مجال الاستخدام: لصق وتثبيت العناصر الخشبية على العديد من الأسطح المسامية أو غير المسامية مثل الفورميكا، والألواح الليفيّة متوسطة الكثافة، ورغوة البوليسترين، وجميع أنواع الأخشاب، والصوف الزجاجي، والمعادن، والأحجار، والطوب، ومختلف أنواع البلاستيك. يُستخدم في التطبيقات الداخلية، وإنتاج النوافذ والأثاث، وتركيب العناصر الخشبية، وإصلاح الأوعية.

**تعليمات الاستخدام:**

تأكد من أن السطح المراد تطبيقه جاف ونظيف، وخالٍ من الغبار والأوساخ والصدأ والشحوم. يُسرّع ترطيب السطح المراد تطبيقه قليلاً من عملية المعالجة، بينما يجمّد تكوين رغوة خفيفة الغراء. يُعدّ ضغط الأجزاء المراد تطبيقها أمراً مهماً لتحقيق نتائج أفضل. يجب توصيل الأسطح المراد تطبيقها في غضون ٢٠ دقيقة، ثمّ ضغطها معاً حتى يتم المعالجة تماماً. السلامة: يُحفظ بعيداً عن متناول الأطفال. ضار بالاستنشاق. يُستخدم فقط في مناطق جيدة التهوية. تجنب ملامسة العينين والجلد. في حالة ملامسة المنتج، اغسل بالكثير من الماء واستشر طبيياً. هام! مدة الصلاحية محدودة بمجرد فتح الزجاجة نظراً لتصلب المادة اللاصقة بالرطوبة. يجب إغلاق الزجاجة بإحكام بعد الاستخدام. مدة الصلاحية: ١٢ شهراً. تاريخ الإنتاج موجود على المنتج

## TECHNICAL DATA

(23°C RH %50)

CHEMICAL BASIS	PU prepolymer	710	Transparent
CURING MECHANISM	Moisture		
APPEARANCE	Transparent / Light Brown	711	Amber
VISCOSITY	6500 mPas		
DENSITY	1,14 ± 0,03 g/cm <sup>3</sup>		
FLASH POINT	>200°C		
APPLICATION TEMPERATURE	+5°C / +35°C		
STORAGE TEMPERATURE	+5°C / +35°C		
			Net 500gr 24 pcs/box

710 شفاف

711 كهرماني

٥٠٠ غ / ٢٤ قطعة

بوليمر بولي يوريثان مسبق	الأساس الكيميائي
الرطوبة	آلية المعالجة
شفاف/بني فاتح	المظهر
٦٥٠٠ ملي باسكال	اللزوجة
١,١٤ ± ٠,٠٣ جم/سم <sup>٣</sup>	الكثافة
< ٢٠٠ درجة مئوية	نقطة الوميض
٥+ درجات مئوية/٣٥+ درجة مئوية	درجة حرارة الاستخدام
٥+ درجات مئوية/٣٥+ درجة مئوية	درجة حرارة التخزين

## المواصفات الفنية

(٢٣ درجة مئوية، رطوبة ٥٠٪)