



# PARQUET & WOOD FRAME ADHESIVE

## لاصق باركيه و خشب



### EN - STERN PARQUET & WOOD FRAME ADHESIVE

**Description:** Water-resistant PVAc based laminate parquet glue, produced in accordance with DIN EN 204 D3 Norms. Easy application, high adhesion power, flexible.

**Application Area:** Assembling of laminate parquets, manufacturing of windows, doors, timber beams, bathroom and kitchen furnitures, gluing of MDF and wooden profiles. Especially used on all wooden surfaces which are exposed to water or humidity.

#### Instructions For Use:

The surface to be applied should be clean and dry, free of dust and grease. The parts to be applied should be compatible one to another. Gluing process is completed by applying the adhesive to the surfaces in strip form according to manufacturer instructions. Residue of glue can be cleaned with a damp cloth. Full curing time is 6 to 12 hours after application.

**Safety:** Keep away from reach of children as the cap is closed.

**Shelf Life:** 15 months .

Production date is on the product.



لاصق ستيرن للباركيه وإطارات الخشب الوصف: غراء باركيه مصفح مقاوم للماء، أساسه PVAc، مُنتج وفقا لمعايير D3 204 DIN EN. سهل الاستخدام، قوة التصاق عالية، مرن.

مجال الاستخدام: تجميع

الباركيه المصفح، وتصنيع النوافذ والأبواب والعوارض الخشبية وأثاث الحمامات والمطابخ، ولصق ألواح MDF والمقاطع الخشبية. يُستخدم بشكل خاص على جميع الأسطح الخشبية المعرضة للماء أو الرطوبة.

تعليمات الاستخدام:

يجب أن يكون السطح المراد لصقه نظيفا وجافا، وخاليا من الغبار والشحوم. يجب أن تكون الأجزاء المراد لصقها متوافقة مع بعضها البعض. تكتمل عملية اللصق بوضع المادة اللاصقة على الأسطح على شكل شريط وفقا لتعليمات الشركة المصنعة. يمكن تنظيف بقايا الغراء بقطعة قماش مبللة. مدة المعالجة الكاملة من ٦ إلى ١٢ ساعة بعد الاستخدام.

السلامة: يُحفظ بعيدا عن متناول الأطفال لأن الغطاء مغلق. مدة الصلاحية: ١٥ شهرا. تاريخ الإنتاج موجود على المنتج

## TECHNICAL DATA

(23°C RH %50)

CHEMICAL BASIS	PVAc
TOTAL SOLIDS (% ±1)	50
pH	4±1
VISCOSITY (cps, Max)	50,000
Mft (°C)	18
DENSITY	1,01 g/cm <sup>3</sup>
Tg (°C)	20
APPLICATION TEMPERATURE	+5°C / +35°C
STORAGE TEMPERATURE	+5°C / +35°C

747

White 500gr

500gr 24 pcs/box

747

أبيض

PVAc

أساس كيميائي

٥٠

إجمالي المواد الصلبة (% ± ١)

١±٤

الرقم الهيدروجيني

٥٠,٠٠٠

اللزوجة (سنتيبوايز، الحد الأقصى)

١٨

الكثافة (درجة مئوية)

١,٠١ جم/سم<sup>٣</sup>

الكثافة

٢٠

تبراغرام (درجة مئوية)

٥٠+ درجة مئوية/٣٥+ درجة مئوية

درجة حرارة الاستخدام

٥٠+ درجة مئوية/٣٥+ درجة مئوية

درجة حرارة التخزين

## المواصفات الفنية

(٢٣ درجة مئوية، رطوبة ٥٠%)

٥٠٠ غ / ٢٤ قطعة