



PU MONTAGE CLEAR BOND (EXPRESS)

بولي ريتان
سريع



EN - Description: STERN POLYURETHANE MONTAGE CLEAR BOND is one part, transparent, solvent-free, moisture curing polyurethane based construction adhesive with outstanding resistance to water, heat and weathering conditions.

Fields of Application: Variety of materials can be bonded without nails and screws. Powerful bonding of wood products; chipboard, plywood, staircase renovation, corner connections in metal door, fire proof fibreboard and plasterboard, mouldings, doors and window frames, plaster moldings, corniches, ceiling accessories, wooden wardrobes, bonding and insulating of expanded polystyrene and polyurethane sheets, windows, facades, stones, natural stones, bricks and ceramics, aluminium, stainless steel, galvanised steel, copper, PVC and reinforced plastics.

Application Method: Substrates must be clean. Pu adhesive can be squeezed out through a cartridge nozzle. It requires moisture in order to cure. The adhesive should therefore be applied in bead form to moisture impermeable substrates, or else these should be moistened prior to bonding.

Safety: Keep away from reach of children. Avoid contact with eyes. Store in a cool and dry place.

Shelf Life: 12 months. Production date is on the product.

الوصف: هو لاصق بناء شفاف، أحادي المكون، خال من المذيبات، معالج بالرطوبة، مصنوع من البولي يوريثان. يتميز بمقاومة فائقة للماء والحرارة وظروف التجوية.

مجالات التطبيق: يمكن لصق مجموعة متنوعة من المواد بدون مسامير أو براغي. يتميز بقوة لصق المنتجات الخشبية: ألواح الخشب المضغوط، والخشب الرقائقي، وتجديد السلالم، ووصلات الزوايا في الأبواب المعدنية، وألواح الألياف المقاومة للحريق وألواح الجبس، والقوالب، وإطارات الأبواب والنوافذ، وقوالب الجبس، والكورنيش، وملحقات الأسقف، وخرائن الملابس الخشبية، ولصق وعزل ألواح البوليسترين الموسع والبولي يوريثان، والنوافذ، والواجهات، والأحجار، والأحجار الطبيعية، والطوب والسيراميك، والألومنيوم، والفولاذ المقاوم للصدأ، والفولاذ المجلفن، والنحاس، والبولي فينيل كلوريد (PVC) والبلاستيك المقوى.

طريقة التطبيق: الرقائق يجب أن يكون نظيفاً. يمكن ضغط لاصق البولي يوريثان من خلال فوهة الخرطوشة. يتطلب رطوبة ليحفظ. لذلك، يجب وضع اللاصق على شكل خرزات على الأسطح غير المنفذة للرطوبة، أو يجب ترطيبها قبل اللصق.

السلامة: يُحفظ بعيداً عن متناول الأطفال. تجنب ملامسة العينين. يُحفظ في مكان بارد وجاف. مدة الصلاحية: ١٢ شهراً. تاريخ الإنتاج موجود على المنتج

TECHNICAL DATA

(23°C RH %50)

CHEMICAL BASIS	Polyurethane
CURING MECHANISM	Moisture
SKIN FORMING TIME	8-10 min
VISCOSITY	Thixotropic paste
CURING RATE	24 Hours
DENSITY	1.13 g/cm ³ ±0,03
THERMAL RESISTANCE	-40°C to +80°C
APPLICATION TEMPERATURE	+5°C / +40°C
STORAGE TEMPERATURE	+5°C / +35°C

N552 TRANSPARENT

310 ml / 24 pcs/ctn
Cartridge

N552

شفاف

٣١٠ مل / ٢٤ قطعة

بولي يوريثان	الأساس الكيميائي
الرطوبة	آلية التصلب
٨-١٠ دقائق	زمن تكوين الطبقة الخارجية
معجون نيكسوتروبي	اللزوجة
٢٤ ساعة	معدل التصلب
٣٠٠٣ ١٣٠٣ جم/اسم	الكثافة
من -٤٠ درجة مئوية إلى ٨٠ درجة مئوية	المقاومة الحرارية
٥ درجة مئوية / ٤٠ درجة مئوية	درجة حرارة التطبيق
٥ درجة مئوية / ٣٥ درجة مئوية	درجة حرارة التخزين

المواصفات الفنية

(٢٣ درجة مئوية، رطوبة ٥٠٪)