



EN - Description: STERN ACRYLIC MASTIC is acrylic based, one component, paintable, flexible, filling and bonding material. Easy application. Can be easily smoothed and levelled out. Keeps flexibility quite a while after curing.

Application area & Features:

Used for repairing small cracks and grouting. PVC, aluminium, closets, tiles, ceramics, joints, connections and installation of wooden panels.

Instructions For Use: Make sure the surface to be applied is dry and clean, free of dust and grease. Stick both sides of surface with tapes. Cut the cartridge tip and place it in the gun. Cut the cannula tip and insert into the cartridge. Apply the mastic. Smooth mastic with water after application and remove tapes. Protect against water for 24 hours after application. Gains normal hardness within 2 weeks.

Safety: Keep away from reach of children. Avoid contact with eyes. Do not inhale. Avoid freezing. Store in a cool and dry place. Shelf Life: 15 months.

Production date is on the product. Instructions For Use: Make sure the surface to be applied is dry and clean, free of dust, dirt, rust and grease. Cut the cartridge tip and place it in the gun, apply the silicone over the surface in strip form. Clean any silicone residue simply with soapy water.

Safety: Keep away from reach of children. Avoid contact with eyes. Prolonged exposure to vapors may harm respiratory system. Store in a cool and dry place.

Shelf Life: 18 months. Production date is on the product.

الوصف: معجون أكرليكي ستيرن هو مادة أكرليكي، مكونة من مكون واحد، قابلة للطلاء، مرنة، تُستخدم للحشو والترابط. سهل الاستخدام. يمكن تنعيمه وتسويته بسهولة. يحافظ على مرونته لفترة طويلة بعد المعالجة.

مجال الاستخدام والميزات:

يُستخدم لإصلاح الشقوق الصغيرة وأعمال الجص، بلاستيك PVC، والألمنيوم، والخزائن، والبلاط، والسيراميك، والفواصل، والوصلات، وتركيب الألواح الخشبية.

طريقة الاستخدام: تأكد من أن السطح المراد تطبيقه جاف ونظيف، وخالٍ من الغبار والشحوم. ألصق جانبي السطح بشريط لاصق. اقطع طرف الخرطوشة وضعها في المسدس. اقطع طرف القنية وأدخلها في الخرطوشة. ضع المعجون. امسح المعجون بالماء بعد الاستخدام وأزل الأشرطة اللاصقة. احم من الماء لمدة 24 ساعة بعد الاستخدام. يستعيد صلابته الطبيعية في غضون أسبوعين.

السلامة: يُحفظ بعيدًا عن متناول الأطفال. تجنب ملامسة العينين. لا تستنشق. تجنب تجميده. يُحفظ في مكان بارد وجاف.

مدة الصلاحية: ١٥ شهرًا. تاريخ الإنتاج موجود على المنتج.



TECHNICAL DATA

(23°C RH %50)

CHEMICAL BASIS	Acrylic Dispersion	N501	WHITE
SKIN FORMING TIME	15-60 min	N502	BLACK
COMPLETE CURING TIME	1-2 mm per day	N503	BROWN
ULTIMATE ELONGATION (%)	Greater Than 100	N504	GREY
DENSITY	1.66 g/cm ³ ±0,01	310 ml / 24 pcs/ctn Cartridge	
pH	7,5-9		
APPLICATION TEMPERATURE	+5°C / +40°C		
STORAGE TEMPERATURE	+5°C / +35°C		

N501	ابيض
N502	اسود
N503	بني
N504	رمادي

مُشَتَّت اكرليكي	الأساس الكيميائي
١٥-٦٠ دقيقة	وقت تكوين القشرة
١-٢ مم يوميًا	وقت المعالجة الكاملة
أكبر من ١٠٠	الاستطالة القصوى (%)
١,٦٦ جم/سم ³ ± ٠,٠١	الكثافة
٧,٥-٩	درجة الحموضة (PH)
٥+ درجات مئوية/٤٠+ درجة مئوية	درجة حرارة الاستخدام
٥+ درجات مئوية/٣٥+ درجة مئوية	درجة حرارة التخزين

المواصفات الفنية

(٢٣ درجة مئوية، رطوبة ٥٠٪)

٣١٠ ملم / ٢٤ قطعة