



EN - Description: STERN BRAKE CLEANING SPRAY

Used for cleaning brake, lining, drum, gearbox and differential. Volatile, does not leave any residue on the surface. Removes brake hydraulic fluid, grease and oil easily, improves brake performance, prevents squeaking.

Usage: Apply by spraying from a distance of 20 cm to the surface to be cleaned. Dirt and grease start to flow on the surface after a while. Wipe off with a clean and dry cloth. Repeat the process if necessary.

Safety: Do not leave it at temperatures above 50°C and in the sun. Even if the can is empty, do not pierce or throw into fire. Keep away from children. Do not contact it with skin and do not inhale.

Shelf Life: 36 months.
Production date is on the can.

الوصف:

بخاخ تنظيف الفرامل يستخدم لتنظيف الفرامل، والبطانة، والأسطوانة، وعلبة التروس، والترس التفاضلي. سريع الاشتعال، ولا يترك أي بقايا على السطح. يزيل سائل الفرامل الهيدروليكي، والشحوم، والزيت بسهولة، ويحسن أداء الفرامل، ويمنع الصرير.

طريقة الاستخدام: يرش من مسافة ٢٠ سم على السطح المراد تنظيفه. تبدأ الأوساخ والشحوم بالتدفق على السطح بعد فترة. امسحه بقطعة قماش نظيفة وجافة. كرر العملية إذا لزم الأمر.

السلامة: لا تتركه في درجات حرارة أعلى من ٥٠ درجة مئوية أو في الشمس. حتى لو كانت العلبة فارغة، فلا تقم بثقبها أو رميها في النار. يُحفظ بعيداً عن متناول الأطفال. لا تلامسه مع الجلد ولا تستنشقه. مدة الصلاحية: ٣٦ شهراً.

تاريخ الإنتاج مكتوب على العلبة

TECHNICAL DATA

(23°C RH %50)

CHEMICAL BASIS

Solvent Mixture

APPLICATION TEMPERATURE

+5°C / +35°C

STORAGE TEMPERATURE

-10°C / +35°C

N435

500ml

500ml / 24 Pcs/Ctn

خليط مذيب

الأساس الكيميائي

٥+° مئوية / ٣٥+° مئوية

درجة حرارة التطبيق

المواصفات الفنية
(٢٣ درجة مئوية، رطوبة ٥٠٪)

١٠-° مئوية / ٣٥+° مئوية

درجة حرارة التخزين

٥٠٠ ملم / ٢٤ قطعة