



EN - Description: STERN UNIVERSAL FAST ADHESIVE is a set consisting of activator and high viscosity cyanoacrylate adhesive. High bond strength. Easy application. Suitable for use on vertical surfaces. Quickly becomes tack-free. Used for especially on porous substrates. Application Area & Features: Bonding, repairing and fixing wooden elements such as MDF, chipboard, all kinds of woods, rubber, leather, glass, aluminum, metal and most plastics. Fast adhesive activator is used for facilitating the time for adhering while using cyanoacrylate MDF adhesive.

Instructions for use: Make sure the surface to be applied is dry and clean, free of dust, dirt, rust and grease. Spray activator onto one surface, allow to evaporate. Apply adhesive onto the other surface. Assemble parts and hold together with pressure for a few seconds.

Safety: Flammable and easily combustible. Keep away from reach of children. Do not inhale. Do not smoke nearby, avoid high temperature, sparks and fire. Swallowing is very dangerous. Avoid contact with eyes and skin. In case of contact with skin, wash with plenty of water. In case of swallowing, immediately seek a physician.

Expiry Date: Production date and expiry date are on the product.

الوصف: لاصق ستيرن السريع العام هو مجموعة مكونة من منشط ولاصق سيانوكريلات عالي اللزوجة، يتميز بقوة التصاق عالية، وسهولة في الاستخدام. مناسب للاستخدام على الأسطح العمودية، ويزيل الالتصاق بسرعة. يُستخدم بشكل خاص على الأسطح المسامية.

مجالات الاستخدام والميزات: لصق وإصلاح وتثبيت العناصر الخشبية مثل ألواح MDF، والألواح الخشبية المضغوطة، وجميع أنواع الأخشاب، والمطاط، والجلد، والزجاج، والألمنيوم، والمعادن، ومعظم أنواع البلاستيك. يُستخدم منشط اللاصق السريع لتسهيل عملية الالتصاق أثناء استخدام لاصق سيانوكريلات MDF.

طريقة الاستخدام: تأكد من أن السطح المراد وضعه جاف ونظيف، وخال من الغبار، والأوساخ، والصدأ، والشحوم. رش المنشط على أحد السطحين، واتركه حتى يتبخّر. ضع اللاصق على السطح الآخر. جمّع الأجزاء وثبتها معًا بالضغط لبضع ثوانٍ.

السلامة: قابل للاشتعال وسهل الاشتعال. يُحفظ بعيدًا عن متناول الأطفال. لا تستنشق. لا تدخن بالقرب منه، وتجنب درجات الحرارة العالية والشرر والنار. البقع خطيرة جدًا. تجنب ملامسة العينين والجلد. في حالة ملامسة الجلد، اغسله بكمية كبيرة من الماء. في حالة البلع، استشر الطبيب فورًا.

تاريخ انتهاء الصلاحية: تاريخ الإنتاج وتاريخ انتهاء الصلاحية موجودان على المنتج.



TECHNICAL DATA

(23°C RH %50)

CHEMICAL BASIS	Ethyl-2-cyanoacrylate	N961	100ml + 25gr
APPEARANCE	Clear, Transparent	N963	200ml + 50gr
VISCOSITY	1200-1800 cP	N963	200ml + 65gr
DENSITY	1,05 g/cm ³	N965	400ml + 100gr
FLASH POINT	>81°C	N965	400ml + 125gr
		N967	500ml + 125gr
		100ml	72 pcs/ctn
		200ml	24/25 pcs/ctn
		400ml	24 pcs/ctn
		500ml	12 pcs/ctn

N961	١٠٠ مل + ٢٥ غرام
N963	٢٠٠ مل + ٥٠ غرام
N963	٢٠٠ مل + ٦٥ غرام
N965	٤٠٠ مل + ١٠٠ غرام
N965	٤٠٠ مل + ١٢٥ غرام
N967	٥٠٠ مل + ١٢٥ غرام
	١٠٠ مل ٧٢ قطعة/كرتونة
	٢٠٠ مل ٢٥/٢٤ قطعة/كرتونة
	٤٠٠ مل ٢٤ قطعة/كرتونة
	٥٠٠ مل ١٢ قطعة/كرتونة

يثيل-٢-سيانوأكريلات	الأساس الكيميائي
شفاف، شفاف	المظهر
CP ١٨٠٠-١٢٠٠	اللزوجة
١,٠٥ غ/سم ^٣	الكثافة
< ٨١ درجة مئوية	نقطة الوميض

المواصفات الفنية

(٢٣ درجة مئوية، رطوبة ٥٠%)